

	A	B	C	D	E
装 饰 设 计 总 说 明		(4) 不同墙体材料的连接处均应按结构构造配置拉墙筋。砌筑时应相互搭接不能留通缝；			
		(5). 墙面涂料：			
		* 基层防开裂处理：将墙面铲至墙体基层，用15厚DP20水泥砂浆找平（压入网格布，分遍抹平）；			
		* 清理基层 ；本工程涂料需耐潮、耐擦洗、防霉、绿色环保			
		* 满刮耐水腻子三遍 ；			
		* 磨平：待腻子实干后，用0号或1号铁砂纸打磨平整，并清除粉尘 ；			
		* 涂刷内墙涂料：待磨平后，可以用羊毛辊或排笔涂刷内墙涂料，墙面涂刷三遍。如果高级墙面，在第一遍涂刷完毕干燥后进行打磨批刮腻子一遍，再打磨，然后涂第二、三遍涂料。			
		* 墙纸：清扫基层、填补缝隙+满刮腻子三遍、磨平+涂剂+刷底胶+墙面弹线 +壁纸浸水+墙纸裁纸、刷胶+上墙裱贴、拼缝、搭接、对花+赶压胶粘剂气泡+擦净胶水+修整			
		4. 地坪： 构造做法依据《国家建筑标准设计——内装修——室内（楼）地面及其它装修构造》13J502-3			
		(1). 防滑地砖			
		* 10厚防滑地砖，专用勾缝剂擦缝；			
		* 10~15厚DS15水泥砂浆结合层；			
		* 2.0厚水泥基复合无机防水涂料，翻至地面上300mm高；			
		* 10厚DS20水泥砂浆找平层，四周及竖管根部位抹八字角；			
		* 最薄处20厚DS20水泥砂浆找坡，1% ~2%坡向地漏（无地漏或者找坡层良好，此项可不做）；			
		* 铲除原地砖及结合层、找坡层至结构基层；			
		(2). 实木复合地板			
		*15厚实木复合地板			
		*3- 5厚泡沫塑料衬垫			
		*30*30木龙骨/细木工板基层			
	A	B	C	D	E

--

DESIGNED BY	
方案设计	
SCALE DESIGNED BY	