

装饰 设计 总 说 明	十、拆除工程					6. 工程施工安装必须严格遵守各项验收规范，装修施工单位和安装施工单位密切配合，施工安装前先要全面清楚了解有关工程设计图纸内容的设计要求，并协助设计单位发现设计中存在的错、漏、缺等问题，及时与设计单位联系，以便得到解决，以保证工程进展和施工安装质量 ；					常州市杰典环境艺术设计有限公司	
	建筑单体需要更换的门、室内装饰物（吊顶等）、以及部分墙体（详见装饰拆除图纸）。					7. 室内选用材料及物品，应选用环保、节能、低耗的产品。装修材料如有变更，需经甲方和设计师认可方可施工 ；						
	十一、消防设计					8. 本工程施工详图，大样于工作进行时承包人应在工地绘制足尺大样，经甲方及设计人员复查相符可施工，二件以上之同型产品进行改进，以达到工程中的特定要求 ；					江苏商贸人工智能学院 一楼实训室文化布置设计项目	
	1. 本工程类属多层公共建筑，砌体结构，耐火等级二级； 增设烟感报警装置、增加逃生指示灯、应急照明 和灭火器装置；具体详见消防设计说明及图纸 ；					9. 为保证整个工程顺利进行，装修施工单位，应尽快熟悉现场，了解相关的建筑、室内、设备要求。选择最佳产品或对产品进行改进，以达到施工中的特定要求 ；						
	2. 建筑室内装修材料应当满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）的防火要求；					10. 厂商需根据产品特性和现场情况深化图纸和提供相应技术文件，深化图纸需设计方确认；					图 名 DWG TITLE	
	3. 装饰材料的选用 吊顶： A级 墙面： A级、B1级 地面： A级、B1级					11. 所有材料厂商或施工承包单位应做好现场的测量，核对和统计工作，确认无误后再进行产品生产加工或送货；						
	4. 所有木质材料基层均应刷防火漆三度；					12. 特殊材料的特殊要求，厂家要向施工方提供技术咨询和现场指导；					建筑设计总说明05	
	5. 本装修工程中所选用的材料应是符合国家及当地消防部门规定的阻燃《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，在装修施工中所使用的材料应严格执行防火规范的各项条例。材料，需要供货商提供国家有关部门鉴定证书。					13. 所有装饰材料施工单位须向甲方和设计方提供样品；						
	十二、其它					14. 本工程所使用之材料应按图示名称，规格经甲方与设计人员共同审定后方可施工。					项目编号 PROJECT NO.	
	1. 所有木质构件木基层必须进行三遍三防处理，即：防火、防潮、防虫。					15. 建筑内装修材料应符合室内装饰材料的卫生标准， 其室内空气质量应达到国家标准《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。室内环境防污染应按国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）执行。					图纸编号 DWG NUMBER	AD-05
2. 所有金属构件均需做防腐、防锈处理 ；					16. 墙、地面如需开洞， 均以各专业图纸为准；					比 例 SCALE		
3. 所有装饰用饰面材料（如：窗帘、布料、地毯等）均须经防火处理并有原厂证明文件及消防局认可后方可施工 ；					17. 所有冷凝水管及落水斗均为U-PVC材料，雨水管为金属雨水管，雨水管为De110 ， 冷凝水管为De50；					出图日期 DATE	2026-07	
4. 隐藏工程的施工质量自施工单位负责，由监理单位及设计单位监督认可；					18. 凡有水房间或平台设有地漏者，地面均向地漏方向做出不小于1%的排水坡；					审 核 AUDITED BY		
5. 本装修工程关键部分用料如墙体、不锈钢、玻璃、涂料的颜色、规格、质感等，施工方应提供样板，由建设单位与设计人员共同商定确认后，方可订货施工。用产品均应有国家有关部门鉴定证书，符合国家及地方消防部门的防火规范以确保工程质量 ；										项目负责人 PRO. MANAGER		
										专业负责人 SPE. DIRECTOR		
										校 核 CHECKED BY		
										设 计 DESIGNED BY		
										制 图 DESIGNED BY		
										方案设计 SCH. DESIGNED BY		